



Atlas Copco Groupes électrogènes Conçus pour l'excellence, parés pour endurer



QAS 125 - 150



Sustainable Productivity

SAINT-GHISLAIN SIÈGE SOCIAL

Zone Artisanale de la Rivière 24-26, 7330 Saint-Ghislain
T +32(0)65 660 660 - F +32(0)65 400 590 - info@locasix.be

THIMISTER

ZI des Plenesses - Rue des 3 Entités 13, 4890 Thimister
T +32(0)87 445 955 - F +32(0)87 445 510 - thimister@locasix.be

Les QAS en 5 points forts

Performance - Puissance et stabilité

- Composants rigoureusement sélectionnés
- Matériel développé et testé avec le plus grand soin

Grande flexibilité - s'adapte à tout type d'utilisation

- Version standard très complète
- Grand choix d'options

Maintenance minimale - renforce la disponibilité

- intervalle entre deux entretiens : 500h
- Excellente accessibilité à tous les points de maintenance

Transport et manutention facilités

- Conception privilégiant la compacité et la sécurité
- Robustesse

Excellente valeur de revente

- Étudié et construit pour durer

Atlas Copco

N° ENTR. BE 0433 702 440

CBC BE89 1997 2357 1185 BIC CREGBEBB

FORTIS BE48 2750 4632 5427 BIC GEBABEBB

ING BE27 3700 9046 0873 BIC BBRUBEBB

BELFIUS BE06 5523 3424 0022 BIC GKCCBEBB





fonctionnalités les plus avancées permet notamment la synchronisation et le couplage entre plusieurs groupes ou avec le secteur

Données techniques

(1)

Type		QAS 125	QAS 150
		50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz
Vitesse nominale	tr/min	1500 / 1800	1500 / 1800
Facteur de puissance		0.8	0.8
Puissance nominale continue	kVA	125 / 131	150 / 156
Puissance nominale secours	kVA	138 / 144	165 / 172
Tension nominale	V	400 / 480	400 / 480
Courant nominal	A	180.4 / 162.4	216.5 / 187.9
Puissance acoustique maximum (LWA) selon 2000/14/CE OND	dB(A)	97 / 99	97 / -

Unité standard			
Autonomie à pleine charge	h	11.2 / 10.4	10 / 8.3
Capacité du réservoir de carburant, (option, réservoir 24h d'autonomie)		313 (830)	313 (830)

Alternateur - Leroy Somer			
Modèle		LSA 44.2 S7	LSA 44.2 M95
Niveau de protection/Classe d'isolation		IP 23/H	

Moteur - Volvo					
Modèle		TAD730 GE	TAD750 GE	TAD731 GE	TAD751 GE
Puissance nominale nette (avec ventilateur)	kW	111 / 113	114 / 127	132 / 140	132 / 149
Nombre de cylindres		6		6	
Liquide de refroidissement		liquide			
Aspiration		Turbocompresseur & refroidissement intermédiaire			
Cylindrée	l	7.15			
Conforme à la norme environnementale		EU Stage II	EU Stage III	EU Stage II	EU Stage III

Dimensions (unité standard)		
L x l x p	m	3.38 x 1.18 x 1.71
Poids (réservoir vide)	kg	2178
Poids (réservoir plein)	kg	2486

Dimensions (unité avec réservoir 24h)		
L x l x p	m	3.38 x 1.18 x 1.93
Poids (réservoir vide)	kg	2583
Poids (réservoir plein)	kg	3349

Matériels assemblés et testés selon les procédures qualité conformes à ISO 9001
Tous les composants sont produits testés selon les standards les plus stricts, pour offrir les performances optimales dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.

La puissance continue est la quantité maximale d'énergie disponible sur une séquence variable et pouvant être utilisée pendant un nombre d'heures illimité tout au long de l'année pendant les intervalles de maintenance programmés aux conditions ambiantes prédéfinies. Une surcharge de 10% est tolérée pendant 1 heure par tranche de 2 heures. La puissance moyenne admissible sur une période de 24 heures ne doit pas dépasser le facteur de charge indiqué de 70%.

(1) Conditions de référence :
Performances du moteur selon ISO 3046/1-1995
Température de l'air d'admission de :
-18°C à +40°C à 50Hz
Altitude maximum au-dessus du niveau de la mer sans dératage 1000 m
avec dératage : 4000 m
Température maxi de l'air d'admission: 50°C

Santé, Sécurité, Environnement

Tous les groupes électrogènes respectent les réglementations européennes relatives à la sécurité, à l'échappement et au bruit. Tous les modèles respectent la directive 2000/14/CE sur le niveau sonore en extérieur. Le système de management environnemental d'Atlas Copco s'applique à toutes les étapes de leur conception et fabrication. Il bénéficie de la certification ISO 14001.

SAINT-GHISLAIN SIÈGE SOCIAL

Zone Artisanale de la Rivière 24-26, 7330 Saint-Ghislain
T +32(0)65 660 660 - F +32(0)65 400 590 - info@locasix.be

THIMISTER

ZI des Plenesses - Rue des 3 Entités 13, 4890 Thimister
T +32(0)87 445 955 - F +32(0)87 445 510 - thimister@locasix.be



Module de commande
Qc1002™
Démarrage local/ à distance

Le tableau de bord complet, accessible par une porte plexi transparente, permet de visualiser l'ensemble des paramètres sans ouverture. Très simple à utiliser, il facilite conduite et surveillance et apporte aussi une aide au diagnostic en cas de dysfonctionnement.



Module de commande
Qc2002™
Démarrage local / à distance / démarrage automatique sur coupure secteur

Outre le démarrage local ou à distance, le module QC 2002 contrôle la tension du réseau et, le cas échéant, déclenche automatiquement l'inverseur de source.

Caractéristiques standard	QAS 125	QAS 150
Double fréquence		
Qc1002™ (protection sur/sous-tension, démarrage à distance)		
Coupe batterie		
Capotage insonorisé en acier Zincor traité anti corrosion		
Bac de rétention 110%. Passages de fourche intégrés		
Larges portes pour faciliter la maintenance		
Vanne de raccordement pour réservoir de carburant extérieur		
Filtre à air double étage pour usage intensif		
Filtre à carburant double étage avec séparateur d'eau		
Pompe à huile de vidange		

Options électriques	QAS 125	QAS 150
Qc2002™ (démarrage automatique sur coupure secteur)		
Qc4002™ (Démarrage automatique, synchronisation et gestion de charge)*		
Protection régime de neutre IT		
Raccordement 16 A par prises triphasées 4 poles		
Prise monophasée 16 A ("rim", "pin" ou CEE)		
Neutre EDF		
Cosmos™		
Double fréquence par commutateur		
Coupe batterie		
Alternateur PMG		
Chargeur de batterie		
Préchauffage		

Options mécaniques	QAS 125	QAS 150
Raccord rapide sur vanne de connexion au réservoir de carburant extérieur		
Réservoir grande autonomie (24h) intégré au châssis		
Remorque routière homologuée*		
Equipement raffinerie (clapet étouffoir et pare-étincelles)		
Couleur personnalisée		
Standard :	Option :	*Disponibilité à confirmer

N° ENTR. BE 0433 702 440

CBC BE89 1997 2357 1185 BIC CREGBEBB
FORTIS BE48 2750 4632 5427 BIC GEBABEBB
ING BE27 3700 9046 0873 BIC BBRUBEBB
BELFIUS BE06 5523 3424 0022 BIC GKCCBEBB

www.locasix.be

in locasix f @locasix

