



### HiLight B5+

Le **HiLight B5+** est le meilleur choix en matière d'efficacité de transport par camion. Son faible encombrement facilite son installation et assure une sécurité sur site maximale.



DURABILITÉ DE LA LAMPE /  
DURÉE DE VIE ESCOMPTÉE

LED  
**30 000**  
heures 

COUVERTURE LUMINEUSE  
M<sup>2</sup> (20 lux en moyenne)

**5 000** 

CONSOMMATION  
DE CARBURANT

 **0,5** l/h

EFFICACITÉ DU  
TRANSPORT

**22 unités**  
  
Camion de  
13 mètres

FONCTIONS DE SÉCURITÉ  
SUPPLÉMENTAIRES

Mât  
hydraulique  
vertical 

**SAINT-GHISLAIN** SIÈGE SOCIAL

Zone Artisanale de la Rivière 24-26, 7330 Saint-Ghislain  
T +32(0)65 660 660 - F +32(0)65 400 590 - info@locasix.be

**THIMISTER**

ZI des Plenesses - Rue des 3 Entités 13, 4890 Thimister  
T +32(0)87 445 955 - F +32(0)87 445 510 - thimister@locasix.be

N° ENTR. BE 0433 702 440

**CBC** BE89 1997 2357 1185 BIC CREGBEBB  
**FORTIS** BE48 2750 4632 5427 BIC GEBABEBB  
**ING** BE27 3700 9046 0873 BIC BBRUBEBB  
**BELFIUS** BE06 5523 3424 0022 BIC GKCCBEBB

[www.locasix.be](http://www.locasix.be)

in locasix  @locasix





<b>Couverture lumineuse m<sup>2</sup> (20 lux en moyenne)</b>		5000
<b>Lampes</b>		LED
<b>Mât</b>		Hydraulique Vertical
<b>Caractéristiques</b>		Caisson compact
<b>Données de performance</b>		
Fréquence nominale	Hz	50
Tension nominale	VCA	230
Puissance nominale (PRP)	kW	2,7
Température de fonctionnement (min/max)	°C	-20/40
Puissance acoustique (LwA)	dB(A)	88
Niveau de pression acoustique à 7 m (LPA)	dB(A)	63
<b>Moteur</b>		
Modèle		Hatz 1 B 50
Vitesse	tr/min	1500
Puissance nominale nette (PRP)	kW	3,5
Type de refroidissement		Air
Nombre de cylindres		1
<b>Alternateur</b>		
Modèle		Linz E1C13S
Puissance nominale	kVA	5,5
Isolation/Indice de protection	Classe/IP	H/21
<b>Consommation</b>		
Capacité du réservoir de carburant	litres	130
L'autonomie de carburant	heures	200
<b>Puissance de Sortie</b>		
Puissance auxiliaire	kW	1,2
<b>Éclairage</b>		
Projecteurs		LED
Puissance	W	4 x 350
<b>Mât</b>		
Type		Hydraulique
Rotation	degrés	340
Hauteur max.	m	8
Vitesse max. du vent	km/h	80
<b>Capot et remorque</b>		
Type		-
Châssis de base		Châssis étanche
Capot		Capot en acier galvanisé et peinture de revêtement en poudre
<b>Dimensions et poids</b>		
Dimensions de transport avec timon fixe (L x P x H)	m	1,16 x 1,16 x 2,5
Poids	kg	980

**SAINT-GHISLAIN SIÈGE SOCIAL**

Zone Artisanale de la Rivière 24-26, 7330 Saint-Ghislain  
T +32(0)65 660 660 - F +32(0)65 400 590 - info@locasix.be

**THIMISTER**

ZI des Plenesses - Rue des 3 Entités 13, 4890 Thimister  
T +32(0)87 445 955 - F +32(0)87 445 510 - thimister@locasix.be

**N° ENTR.** BE 0433 702 440

**CBC** BE89 1997 2357 1185 BIC CREGBEBB

**FORTIS** BE48 2750 4632 5427 BIC GEBABEBB

**ING** BE27 3700 9046 0873 BIC BBRUBEBB

**BELFIUS** BE06 5523 3424 0022 BIC GKCCBEBB