

HiLight H5+

Le **HiLight H5+** est le mât d'éclairage monté sur remorque (mât hydraulique) le plus efficace et le plus compact. Le **H5+** consomme peu de carburant ce qui garantit de longues durées de fonctionnement avant un nouveau remplissage ainsi que de longs intervalles d'entretien. Le transport est efficace vu qu'il est possible de placer jusqu'à 10 mâts sur un camion standard de 13 mètres.

Les 4 lampes LED de 350 W assurent la meilleure luminosité possible. Le **HiLight H5+** satisfait à toutes les exigences imposées par les applications générales de construction.



CONSUMMATION DE CARBURANT

 **0,5** l/h

COUVERTURE LUMINEUSE M² (20 lux en moyenne)

 **5 000**

FONCTIONS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES

Mât
hydraulique
vertical



DURABILITÉ DE LA LAMPE / DURÉE DE VIE ESComptée

LED
30 000
heures 

DURÉE DE FONCTIONNEMENT (heures)

185 

INTERVALLE D'ENTRETIEN (heures)

400 

EFFICACITÉ DU TRANSPORT

10 unités

Camion de
13 mètres

SAINT-GHISLAIN SIÈGE SOCIAL

Zone Artisanale de la Rivière 24-26, 7330 Saint-Ghislain
T +32(0)65 660 660 - F +32(0)65 400 590 - info@locasix.be

THIMISTER

ZI des Plenesses - Rue des 3 Entités 13, 4890 Thimister
T +32(0)87 445 955 - F +32(0)87 445 510 - thimister@locasix.be

N° ENTR. BE 0433 702 440

CBC	BE89 1997 2357 1185	BIC CREGBEBB
FORTIS	BE48 2750 4632 5427	BIC GEBABEBB
ING	BE27 3700 9046 0873	BIC BBRUBEBB
BELFIUS	BE06 5523 3424 0022	BIC GKCCBEBB

www.locasix.be

in locasix  @locasix





Couverture lumineuse m² (20 lux en moyenne)		5000
Lampes		LED
Mât		Hydraulique Vertical
Caractéristiques		Capot galvanisé
Données de performance		
Fréquence nominale	Hz	50
Tension nominale	VCA	230
Puissance nominale (PRP)	kW	2,7
Température de fonctionnement (min/max)	°C	-20/40
Puissance acoustique (LwA)	dB(A)	90
Niveau de pression acoustique à 7 m (LPA)	dB(A)	65
Moteur		
Modèle		Hatz 1 B 50
Vitesse	tr/min	1500
Puissance nominale nette (PRP)	kW	3,5
Type de refroidissement		Air
Nombre de cylindres		1
Alternateur		
Modèle		Linz E1C13S
Puissance nominale	kVA	5,5
Isolation/Indice de protection	Classe/IP	H/21
Consommation		
Capacité du réservoir de carburant	litres	120
L'autonomie de carburant	heures	185
Puissance de Sortie		
Puissance auxiliaire	kW	1,2
Éclairage		
Projecteurs		LED
Puissance	W	4 x 350
Mât		
Type		Hydraulique
Rotation	degrés	340
Hauteur max.	m	8
Vitesse max. du vent	km/h	80
Capot et remorque		
Type		Remorque avec homologation routière UE avec timon fixe ou remorque pour transport sur site
Châssis de base		Châssis étanche
Capot		Capot en acier galvanisé et peinture de revêtement en poudre
Dimensions et poids		
Dimensions de transport avec timon fixe (L x P x H)	m	2,3 x 1,28 x 2,485
Poids	kg	1050

SAINT-GHISLAIN SIÈGE SOCIAL

Zone Artisanale de la Rivièrette 24-26, 7330 Saint-Ghislain
T +32(0)65 660 660 - F +32(0)65 400 590 - info@locasix.be

THIMISTER

ZI des Plenesses - Rue des 3 Entités 13, 4890 Thimister
T +32(0)87 445 955 - F +32(0)87 445 510 - thimister@locasix.be

N° ENTR. BE 0433 702 440

CBC BE89 1997 2357 1185 BIC CREGBEBB
FORTIS BE48 2750 4632 5427 BIC GEBABEBB
ING BE27 3700 9046 0873 BIC BBRUBEBB
BELFIUS BE06 5523 3424 0022 BIC GKCCBEBB

www.locasix.be

in locasix f @locasix

